

# Flexibel und effizient

Die TASKalfa 2021 und 2321 sind flexible Multifunktionssysteme für alle Arten von Dokumenten bis hin zu A3-Formaten. Von den langlebigen Komponenten bis zur unkomplizierten Bedienung: Jedes Detail ist im Hinblick auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit und hohe Effizienz entwickelt worden. Ganz gleich ob Druck, Kopie, Scan oder optional Fax: Die kompakten Systeme liefern professionelle Qualität, die ihr Business erfordert.



**TASKalfa 2021 / 2321**



**A3-SW-Multifunktionssystem**

**Bis zu 20 / 23 Seiten pro Minute**

**100 + 300 Blatt Papierzufuhr**

## TASKalfa 2021 / TASKalfa 2321 – Spezifikationen

### ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA Laser (SW)

**Bedienfeldanzeige:**

5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

**Geschwindigkeit:**

TASKalfa 2021: bis zu 20/10 Seiten A4/A3 pro Minute

TASKalfa 2321: bis zu 23/12 Seiten A4/A3 pro Minute

(jeweils Drucken und Kopieren)

**Aufwärmzeit:** ca. 18,8 Sekunden (nach dem Einschalten)

**CPU:** ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

**Speicher:** 256 MB

**Schnittstellen:**

USB 2.0 (Hi-Speed), Steckplatz für optionale Schnittstelle,

Steckplatz für optionales Fax-System

**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 30 Kostenstellen

**Abmessungen (B × T × H):** 565 mm × 527 mm × 455 mm

**Gewicht<sup>1</sup>:** ca. 27 kg

**Netzspannung:** 220–240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

TASKalfa 2021:

· Ruhemodus: 1,1 W

· Bereit: 74 W

· Drucken/Kopieren: 378 W

TASKalfa 2321:

· Ruhemodus: 1,1 W

· Bereit: 74 W

· Drucken/Kopieren: 450 W

**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**

TASKalfa 2021:

· Bereit: 28,2 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

· Drucken/Kopieren: 46,1 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

TASKalfa 2321:

· Bereit: 27,4 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

· Drucken/Kopieren: 46,4 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE

Die Produktion dieser Multifunktionssysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

### PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

**Papierzufuhr:**

**Universalzufuhr:** max. 100 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, A6R, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 297 mm × 432 mm)

**Papierkassette:** max. 300 Blatt, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R

**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 1.300 Blatt

**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down)

### DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)

**1. Seite nach:** 5,7 Sekunden

**Emulationen:** GDI

**Betriebssysteme:** Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

**Funktionen:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-

Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck,

Tonersparmodus

### KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 × 600 dpi

**Max. Vorlagenformat:** A3/Ledger

**1. Kopie nach:** ca. 5,7 Sekunden

**Kopienvorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25–400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, Rotationsortieren

(PF-480 erforderlich), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie

(DP-480 und DU-480 erforderlich), 2-in-1- und 4-in-1-Funktion,

Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs

für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische

Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Randlöschung, Heft-

rand hinzufügen, Programmspeicher, Tonersparmodus

### SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:** max. 23 Bilder pro Minute in SW (600 dpi),

max. 14 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A3/Ledger

**Funktionen:** Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, optionales Netz-

werk), WIA-Scan (USB, optionales Netzwerk)

**Dateitypen:** PDF, hoch komprimiertes PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP

**Betriebssysteme:** Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

### FAXFUNKTION (optional)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Max. Vorlagenformat:** A3/Ledger

**Kurzwahl:** 32 Nummern

**Adressbuch:** 100 Einträge

**Speicherempfang:** 250 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)

**Funktionalität:** PC-Fax, Netzwerkfax (IB-33 erforderlich),

Rundsenden, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Runds-

enden, Duplex-Empfang/-Senden (DP-480 und DU-480 erforderlich)

### VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-4145:** Toner für 16.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

**Kapazität des mitgelieferten Toners:**

3.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

### OPTIONEN

**Originalabdeckung (H)**

**Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-480:**

max. 50 Blatt, 45–120 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (Duplex),

A3–A5R

**Papierkassette PF-480:** max. 300 Blatt, 64–105 g/m<sup>2</sup>,

A3, A4, A4R, A5R. Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.

**Duplex-Einheit DU-480:** beidseitiger Druck, 64–105 g/m<sup>2</sup>,

A3–A5R

**Unterschrank:**

**CB-480L:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 40 cm

**CB-480H:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 52 cm

**CB-481L:** Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 40 cm

**CB-481H:** Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 52 cm

CB-480H und CB-481H können mit maximal einer Papierkassette

PF-480 kombiniert werden.

**Fax System (X):** FAX-Kit (Installation des DP-480 empfohlen)

**Optionale Schnittstelle:**

IB-33: Netzwerk (10BASE-T / 100BASE-TX)

<sup>1</sup> Basisgerät ohne option. Origineleinzug / Originalabdeckung.

<sup>2</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand).



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionssysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland und KYOCERA Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich  
Hohlstraße 614 – 8048 Zürich  
Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950  
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

Ihr Kyocera Partner:  
**CNW IT-Systeme GmbH**  
Bobinger Straße 37a  
86199 Augsburg  
Telefon: 0821 650757 30  
Telefax: 0821 650757 39  
E-Mail: info@cnw.de  
Web: http://www.c-nw.de



AUTORISIERTER PARTNER

**KYOCERA Document Solutions Partner**